

Hydraulická profilová bruska PG - 10



VÝHODY POUŽITÍ

- Železniční profilová bruska na speciálním podvozku
- Umožňuje práci ve vzpřímeném postoji – práce s minimální námahou
- Ergonomický bezpečnostní pracovní třmen
- Tři aretovatelné brusné pozice umožňují brousit ve všech úhlech
- Přesně nastavitelná pozice brusného kamene
- Odnímatelný kryt proti jiskrám - snadný přístup k brusnému kameni
- Nízké provozní náklady a náklady na údržbu
- Dlouhá životnost
- Vynikající poměr výkonu a hmotnosti - vysoká produktivita
- Variabilní pro různé zdroje energie – pro pohon lze použít staveništní hydrauliku, hydraulická rýpadla, atd.

Profilová bruska PG - 10 je určena pro přesné broušení široké škály kolejnic od 90 do 140. Robustní madlo umožňuje obsluhu pracovat ve vzpřímené poloze. Bezpečnostní spoušť, zabraňuje náhodnému zapojení nástroje. Odnímatelný kryt brusného kotouče chrání obsluhu před jiskrami a zároveň usnadňuje přístup k brusnému kotouči. Vestavěný systém kontroly průtoku hydraulického oleje snižuje riziko překročení rychlosti otáčení hnacího hřídele. Mechanismus nastavení výšky vřetena umožňuje snadné nastavení výšky brusného kotouče.

VLASTNOSTI

- Nízká hmotnost
- Nižší nároky na energii – jedna hnací jednotka pro více zařízení
- Nízké náklady na údržbu - nízké opotřebení
- Nízké provozní náklady – dlouhá životnost
- Šetrné k životnímu prostředí, méně CO₂, snížená hlučnost
- Šetrné k uživateli, zplodiny spalovacích motorů a hluk neobtěžují uživatele nářadí

HYDRAULICKÁ PROFILOVÁ BRUSKA	PG - 10
Hmotnost	53,5 kg
Rozměry	112 x 51 cm
Optimální průtok hydraulického oleje	38 l/min.
Provozní tlak	70 - 140 Bar
Maximální počet otáček	6.000 ot. / min.
Průměr brusného kamene	150 mm

