

Hydraulická ruční podbíječka TT - 46



VÝHODY POUŽITÍ

- Univerzální podbíječka pro různé druhy podbíjených materiálů
- Antivibrační rukojeti usnadňují práci a výrazně redukuje vibrace přenášené na obsluhu
- Umožňuje práci při vzpřímeném držení těla
- Nízká hmotnost - vysoká míra podbíjení (hutnění)
- Velmi dobré pronikání do materiálu
- Různé délky podbíjecích kladiv

HYDRAULICKÁ PODBÍJEČKA	TT - 46
Hmotnost	25 kg
Rozměry	100 x 44 cm
Požadovaný průtok hydraulického oleje	15 – 22 l/min.
Provozní tlak	140 Bar
Počet rázů	1500 min.
Uchycení náradí	22,2 x 65,0 mm

VLASTNOSTI

- Uzavřený olejem chlazený systém podbíjení
- Bezemisní pracovní náradí - bez motoru na náradí
- Uzavřený olejový okruh
- HTMA rychlospojky
- Nízké provozní náklady a dlouhá životnost
- Nízké náklady na údržbu díky dlouhé životnosti
- Šetrná k životnímu prostředí, méně CO₂, snížená hlučnost
- Šetrná k uživateli, zplodiny spalovacího motoru a hluk neobtěžují uživatele hydraulických náradí
- Vynikající poměr výkonu a hmotnosti - vyšší produktivita
- Nízké vibrace – náradí je poháněno hydraulickým agregátem
- Nižší nároky na energii – jedna hnací jednotka pro více zařízení
- Variabilní pro různé zdroje, pro pohon lze použít staveništní hydrauliku, hydraulická rypadla, atd.