

Hydraulická ruční vrtačka na kolejnice RD - 12



VÝHODY POUŽITÍ

- Železniční vrtačka s vodním chlazením na staré i nové kolejnice
- Vrtání otvorů frézovací hlavou s výměnnými destičkami
- Automatický vrtací posuv
- Vrtání otvorů o průměru 22 - 36 mm
- 200 - 300 otvorů s jednou frézovací hlavou bez nutnosti ostření
- Rychloupínací mechanismus se šablonami pro uchycení na jakýkoliv typ kolejnic

VLASTNOSTI

- Uzavřený olejový okruh
- HTMA rychlospojky
- Nízké provozní náklady, dlouhá životnost
- Nízké náklady na údržbu, nízké opotřebení
- Vynikající poměr výkonu a hmotnosti - vysoká produktivita
- Šetrná k uživateli, zplodiny spalovacích motorů a hluk neobtěžují uživatele náradí
- Nízké nároky na energii – jedna hnací jednotka pro více zařízení
- Variabilní pro různé zdroje, pro pohon lze použít staveništní hydrauliku, hydraulická rypadla, atd.
- Šetrná k životnímu prostředí, méně CO₂, snížená hlučnost

HYDRAULICKÁ RUČNÍ VRTAČKA

RD - 12

Hmotnost	26,5 kg
Rozměry	71 x 20 x 30,5 cm
Požadovaný průtok hydraulického oleje	30 - 38 l/min.
Provozní tlak	140 Bar
Automatický vrtací posuv	0,03 mm
Počet otáček	900 ot. / min.
Výkon	otvor Ø 38 mm za 40 sekund

