

Hydraulické ruční sekací kladivo CH - 15



VÝHODY POUŽITÍ

- Lehké, výkonné sbíjecí kladivo, které je alternativou pneumatickým kladivům
- Kompaktní velikost a vyváženost nástroje umožňuje použití v uzavřených a obtížně přístupných místech
- Tělo kladiva je odolné rázům a tepelně izolované
- Ergonomický design rukojeti a její protiskluzový povrch poskytují komfortní kontrolu obsluhy, čímž zvyšují produktivitu
- Vynikající poměr výkonu a hmotnosti
- Vysoká produktivita
- Variabilní pro různé zdroje energie

Hydraulické ruční sekací kladivo CH - 45 je určeno pro střední a těžké pracovní podmínky, je to ideální nástroj pro sekání betonu nebo železobetonu. Spoušť chráněná v rukojeti zabraňuje náhodnému spuštění. Konstrukce upínacího mechanismu umožňuje snadnou výměnu nástrojů bez námahy, uchycení nástrojů 0,580 HEX s šestihrannou stopkou a oválným tělem. K dispozici je provedení kladiva pro práci s průtokem hydraulického oleje 19 l/min. a 30 l/min. i provedení pro práci pod vodou.

VLASTNOSTI

- Nízká hmotnost
- Nižší nároky na energii – jedna hnací jednotka pro více zařízení
- Nízké náklady na údržbu - nízké opotřebení
- Nízké provozní náklady - dlouhá životnost
- Šetrné k životnímu prostředí, méně CO₂, snížená hlučnost
- Šetrné k uživateli, zplodiny spalovacích motorů a hluk neobtěžují uživatele náradí



HYDRAULICKÉ RUČNÍ SEKACÍ KLADIVO	CH - 15
Hmotnost	7,25 kg
Rozměry	43 cm
Průtok hydraulického oleje (Typ CH - 1553101)	15 - 23 l/min.
Průtok hydraulického oleje (Typ CH - 1513101)	26 - 34 l/min.
Provozní tlak	69 - 140 Bar