

Hydraulické ruční vrtací kladivo HD – 45



VÝHODY POUŽITÍ

- Univerzální zařízení – příklepové, nebo jádrové vrtání
- Provozní tlak 26 - 34 l/min.
- Nastavitelná rychlost otáčení do 300 ot./min.
- Pružinový ventil ovládaný hlavní spouští
- Dusíkový akumulátor
- Ovládání směru otáčení
- T-rukojeť s velkou spouští pro přesné ovládání
- Pracuje v jakékoliv poloze
- Provedení pro práci pod vodou k dispozici
- Vynikající poměr výkonu a hmotnosti - vysoká produktivita
- Variabilní pro různé zdroje energie – pro pohon lze použít staveništní hydrauliku, hydraulická rýpadla, atd.

Vrtací kladivo HD - 45 je kladivo určené pro použití ve středních až těžkých podmínkách. Je to ideální nástroj pro vrtání při výstavbě a opravách plynových a vodovodních sítí, nebo pro zhotovování otvorů pro kotvení šrouby. Kladivo je určeno pro vrtáky o průměru 19 - 50 mm s délkou až 73 cm, i pro jádrové vrtání do průměru až 102 mm. Používá standardní uchycení nástrojů Skil 736 pro drážkované vrtáky s karbidovým hrotem, nevyžaduje žádnou tekutinu do průchozích děr při provozu. Pružinový ventil umožňuje plynulé ovládání rychlosti otáčení, praporový ventil ovládá směr otáčení a zajišťují snadné spuštění a ovládání vrtacího kladiva. K dispozici jsou také modely v provedení pro práci pod vodou.

VLASTNOSTI

- Nízká hmotnost
- Nižší nároky na energii – jedna hnací jednotka pro více zařízení
- Nízké náklady na údržbu - nízké opotřebení
- Nízké provozní náklady – dlouhá životnost
- Šetrné k životnímu prostředí, méně CO₂, snížená hlučnost
- Šetrné k uživateli, zplodiny spalovacích motorů a hluk neobtěžují uživatele nářadí

HYDRAULICKÉ RUČNÍ VRTACÍ KLADIVO

HD - 45

Hmotnost	20,4 kg
Rozměry	57 x 35 cm
Průtok hydraulického oleje	26 - 34 l/min.
Provozní tlak	105 - 140 Bar
Počet otáček	0 – 300 ot./min.
EHTMA skupina	C, D, E

