

Hydraulický měnič pražců HSW - 2



Hydraulický měnič pražců HSW - 2 dodávaný společností On - Rail Group s.r.o. nabízí nové možnosti využití při práci v kolejišti. Hlavním přínosem univerzálního měniče je možnost modifikace zařízení uživatelem podle jeho aktuální potřeby. Jednoduchou montáží se odstraní lopaty a nahradí se deskami, které umožňují práci s měkkým a sypkým podkladem.

Měnič pražců je multifunkční zařízení pro výměnu dřevěných, ocelových, nebo betonových pražců a odebírání a doplňování štěrku při rekonstrukci nebo výstavbě kolejového svršku.

Jako nosný stroj a zdroj hydraulického výkonu potřebného pro práci s měničem pražců se využívají dvoucestná hydraulická rypadla, případně další kolejová vozidla.

Výměna všech druhů pražců je prováděna pomocí speciálních kleští na pražce, které se plynule otáčejí v rozsahu 360°. Umístění a konstrukce těchto kleští byla provedena tak, aby práce s jednotlivými pražci byla snadná a nedocházelo při ní k poškození manipulovaných pražců.

Pro dosažení maximální efektivity práce s hydraulickým měničem pražců, byl pro odběr štěrku kolejového lože zvolen maximální možný objem lopat.

Hloubka odebírání štěrku z kolejového lože je na měniči pražců HSW - 2 mechanicky nastavitelná pomocí přestavitelných kladek.

Hydraulický měnič pražců HSW - 2



TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka	1.700 mm
Šířka	2.600 mm / 2.800 mm
Výška	865 mm
Hmotnost	1.200 kg
Rozchod kolejí	1.435 mm

VÝHODY POUŽITÍ

- Vysoký výkon
- Univerzální multifunkční zařízení
- Snadná modifikace provedení
- Použitelnost na všech běžně dostupných nosičích
- Snadná a rychlá montáž
- Víceúčelové využití
- Optimální zařízení pro mobilní čištění šterku kolejového svršku
- Výhodné přepravní rozměry
- Jednoduchá obsluha