

## Hydraulický zametač štěrku HSB - 2



### VÝHODY POUŽITÍ

- Vysoký výkon
- Jednoduchá a přesná obsluha
- Použitelnost na všech běžně dostupných nosičích
- Snadná montáž
- Výhodné přepravní rozměry
- Hydraulické nastavení pracovní výšky zařízení z kabiny nosného stroje

**Hydraulický zametač štěrku HSB - 2** dodávaný společností On - Rail Group s.r.o. je výkonné zařízení sloužící k odklizení nadbytečného štěrku z kolejiště. Pro práci s tímto zametačem štěrku může být použito všech běžně dostupných nosičů, které jsou vybaveny potřebnými hydraulickými okruhy.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka	2.120 mm
Šířka	2.780 mm
Výška	1.300 mm
Hmotnost	2.400 kg

## Hydraulický zametač štěrku HSB - 2



### MOŽNOSTI POUŽITÍ

- Hydraulický zametač štěrku je možné použít na všech typech kolejových tratí. Jeho rozměry a možnost nastavení pracovní výšky a rozteče vodících koleček umožňují zametání všech druhů pražců.
- Vyhazování štěrku na levou, nebo na pravou stranu kolejiště je ovládán hydraulicky z kabiny nosného stroje.

### PRACOVNÍ POSTUP POUŽITÍ:

- Hydraulický zametač HSB - 2 se nasadí na násadu nosného stroje a zajistí se pomocí aretačních čepů. Po připojení hydraulických okruhů může být hydraulický zametač nasazen na železniční kolej.
- Pomocí nastavitelných bočnic je možné upravit vzdálenost, do které bude vyhazován vymetený štěrk. Strana vyhazování kameniva je ovládána z kabiny nosného stroje.
- Pro snadnou výměnu gumových kartáčovacích hadic je hydraulický zametač vybaven lehce demontovatelnými servisními kryty, které tuto výměnu výrazně usnadní.
- Výška odstraňované vrstvy štěrku je u zametače HSB - 2 ovládána z kabiny nosného stroje pomocí nastavení pracovní výšky – je tím dosaženo optimálního účinku čištění kolejiště.

