

Odvíječ kabelových cívek TRB-20



VÝHODY POUŽITÍ

- Rychlé a přesné ukládání kabelů
- Snadná montáž
- Jednoduchá obsluha
- Nepoškozuje inženýrské sítě
- Flexibilní pro pokládání kabelu i realizaci trolejového a vysokonapětového vedení
- Použitelný na všech běžně dostupných nosičích
- Rychloupínací deska na přání zákazníka

Hydraulický odvíječ kabelových cívek TRB-20 dodávaný společností On - Rail Group s.r.o. je univerzální zařízení, které usnadňuje pokládání kabelů při budování, nebo rekonstrukci tratí, při výstavbě a rekonstrukci pozemních komunikací, i v ostatním stavebnictví. Pomocí hydraulického systému nosného stroje je kabel snadno a přesně uložen, bez nebezpečí poškození kabelu, nebo již zhotoveného díla. Pro přesnější manipulaci umožňuje odvíječ natočit cívku s kabelem v rozmezí $\pm 65^\circ$. Rychlost odvíjení kabelů je cca 4 m / s. Odvíječ umožňuje pokládat kabel z cívek o \varnothing 1,25 – 1,4 m a je flexibilní pro pokládání kabelu i realizaci trolejového a vysokonapětového vedení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost: vlastní / užitná	500 kg / 2.000 kg
Výška	cca 1,3 m
Šířka	cca 1,9 m
Délka	cca 2,1 m
Úhel horizontálního natáčení	$\pm 65^\circ$
Průměr kabelových cívek	1,25 – 1,4 m
Rychlost odvíjení	4 m / s
Pohon i brzdění jsou ovládány pomocí hydrauliky nosného stroje (200 bar), Max. 4.200 Nm	

