

## Řetězová diamantová pila DS - 12



### VLASTNOSTI

- Zvýšená bezpečnost uživatele
- Snadná obsluha s nižší námahou uživatele
- Kratší čas práce - vyšší produktivita
- Délka lišty 38 - 45 cm
- Provozní rozsah 26 - 34 l/min.
- Vodní mazání a chlazení řetězu
- Vylepšená geometrie řetězu zvyšuje řeznou účinnost
- Ochranný rám
- Bezpečnostní spoušť

**Řetězová pila DS - 12** je revoluční řetězová pila zejména díky diamantovým a wolframovým zubům na řetězu. Tato pila je určena k řezání trubek v tvárné oceli, litiny a jiných tyčových neželezných materiálech. Typickým příkladem vhodného použití je řezání vodovodního potrubí při údržbě podzemních vodovodních sítí ve výkopech. Při opravě tradičním způsobem jsou potřebná objemná zařízení, práce trvají dlouho a někdy jsou i nebezpečné. Při použití řetězové pily DS - 12 dnes můžeme zaručit řezání tvárné litiny o průměru až 30 cm za pouhé čtyři minuty, s minimálním úsilím a to i v obtížných polohách, např. s trubicí umístěnou u zdi. Pila může být použita ručně, nebo může být instalována na svorky, která jsou přichyceny na potrubí a umožňují přesné řezy i řezy pod úhlem 90°. Pila DS - 12 může také řezat měď, PVC, předepnuté betonové potrubí bez ocelových prutů, ostatní zdící materiály, cihly, atd. Hydraulický systém je bezpečný z pohledu elektrického výboje, nevytváří kouřové emise, hluk ani vibrace, které mohou být velmi nepříjemné při práci ve výkopech a uzavřených prostorech. Pila potřebuje přívod vody min. 8 l / min. při tlaku 1,5 bar.

ŘETĚZOVÁ DIAMANTOVÁ PILA	DS - 12
Hmotnost s vodící lištou a řetězem	11,8 kg
Délka s vodící lištou a řetězem	89, nebo 97 cm
Šířka	23 cm
Řezná délka	38, nebo 45 cm
Výška vodící lišty	8 cm
Průtok oleje	26 - 34 l/min
Tlak oleje	70 - 140 Bar
Průtok vody	8 - 16 l/min.
Tlak vody	1,5 - 4 Bar