

# Stanley – hydraulické kalové čerpadlo TP - 08



## VÝHODY POUŽITÍ

- Výkon 3.028 l/min.
- Ponorné – nepotřebuje ochranný nátěr
- Litinové oběžné kolo
- Ocelový pracovní prostor
- Běh na sucho bez poškození
- 4" výstupní potrubí
- Závěsné a manipulační madlo
- HTMA rychlospojky
- Vysoká produktivita
- Variabilní pro různé zdroje energie

**Kalové čerpadlo TP - 08** je těžké ponorné kalové čerpadlo schopné čerpat velké objemy vody, písku, štěrku, kalů a pevných částic až do velikosti 7,5 cm v průměru. TP - 08 je ponorné samonasávací čerpadlo a může běžet na sucho bez poškození motoru, ložisek nebo oběžného kola. Při průtoku hydraulického oleje 34 l/min. čerpá čerpadlo 3.028 l/min. ze sací hloubky 2,54 m. Systém průtokového čerpadla s oběžným kolem, vysokým výkonem a se sáním a výstupem o Ø 100 mm, činí z čerpadla TP - 08 jedno z nejúčinnějších čerpadel na trhu pro velkoobjemové čerpací práce. S hmotností pouze 27 kg a s pohodlnou rukojetí může s čerpadlem snadno manipulovat jeden pracovník. Spirálové provedení používá výměnné speciální polyetylenové otěrové desky a prodlužuje životnost čerpadla. Výkonný hydromotor Stanley HYREVZ™ je samomazný. Pro snadnou údržbu a kontrolu jednoduše odstraníte křídlové matice a horní desku, vyčistíte misku a namontujete zpět. Tuto údržbu a kontrolu provedete za méně než 5 minut.

## VLASTNOSTI

- Nízká hmotnost
- Nižší nároky na energii – jedna hnací jednotka pro více zařízení
- Nízké náklady na údržbu - nízké opotřebení
- Nízké provozní náklady – dlouhá životnost
- Šetrné k životnímu prostředí, méně CO<sub>2</sub>, snížená hlučnost
- Šetrné k uživateli, zplodiny spalovacích motorů a hluk neobtěžují uživatele nářadí

KALOVÉ ČERPADLO	TP - 08
Hmotnost	27 kg
Rozměry	49 x 42 x 38 cm
Připojovací závit vodního výstupu	4" NPTF
Průtok vody	3.028 l/min.
Přípustná velikost nečistot	100 mm
Průtok oleje	26 – 34 L/min.
Tlak oleje	140 Bar