

Stanley – hydraulické ponorné čerpadlo SM - 20



VÝHODY POUŽITÍ

- Provozní rozsah 15 – 34 l/min.
- Ponorné – nevyžaduje základní nátěr
- Odolné uretanové oběžné kolo
- Běh na sucho bez poškození
- 3/8" sací koš
- Závěsné oko
- Vysoká produktivita
- Variabilní pro různé zdroje energie

Ponorné čerpadlo SM - 20 je lehké a velmi odolné čerpadlo, které je ideální pro použití v uzavřených prostorách, klenbách, kanalizačních šachtách a úzkých otvorech. Čerpadlo SM - 20 má výkon 950 l / min.

ze sací hloubky 3,5 m a přečerpá pevná tělesa o velikosti do 8 mm. Nemá žádný zpětný ráz, žádný rozběh nebo sací hadici jako čerpadla poháněná benzinovými motory. Může běžet na sucho bez poškození. Snadné a rychlé čerpání - ponoříte do vody, snadno připojíte k napájecí jednotce rychlospojkami a okamžitě čerpáte. Uretanové oběžné kolo je vysoce odolné proti oděru a nabízí dlouholetou službu při čerpání. Litinový difuzor odolný proti oděru lze jednoduše vyměnit ze vstupního sání čerpadla. Až na několik málo pohyblivých dílů, je čerpadlo SM - 20 prakticky bezúdržbové.

VLASTNOSTI

- Nízká hmotnost
- Nižší nároky na energii – jedna hnací jednotka pro více zařízení
- Nízké náklady na údržbu - nízké opotřebení
- Nízké provozní náklady – dlouhá životnost
- Šetrné k životnímu prostředí, méně CO₂, snížená hlučnost
- Šetrné k uživateli, zplodiny spalovacích motorů a hluk neobtěžují uživatele nářadí

PONORNÉ ČERPADLO

SM - 20

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Výkon | 946 l/min. |
| Sací výška | 3,5 m |
| Přípustná velikost nečistot | 8 mm |
| Připojovací závit vodního výstupu | 2 – ½" NPTF |
| Průtok oleje | 15 – 34 l/min. |
| Tlak oleje | 70 - 140 Bar |
| Hmotnost | 6,3 kg |
| Rozměry | 19 x 24 cm |