

Stanley seřezávač svárů WS - 10



VLASTNOSTI

- Snadná obsluha
- Provedení s ruční pumpou, nebo pro zapojení na agregát
- Ocelový rám, odolný vysokým teplotám
- Ovládací ventil umístěný v ose kolejnice zabraňuje houpání během stříhu
- Bez nutnosti demontáže svarových šablon

Lehký seřezávač svárů WS - 10 efektivně odstraňuje přebytečný materiál z termitových svárů kolejnic střížnou silou až 89.000 Nm. Je navržen tak, aby nepoškozoval horký svár, ale zároveň zanechá dostatek materiálu na dokončovací brousící práce. Efektivní design střížných šablon snižuje čas nastavení a zvyšuje produktivitu. Výkonné ruční čerpadlo vyžaduje od obsluhy méně úsilí nutného k posunu nožů než u konkurenčních modelů, snižuje tak únavu obsluhy a umožňuje lepší kontrolu průběhu stříhu. Podélné rukojeti zvyšují pevnost konstrukce a eliminují průhyb seřezávače při práci, který je běžný u zařízení s příčnými rukojetmi. Pro větší bezpečnost obsluhy jsou ovládací prvky umístěny daleko od místa stříhu. Čtyři samosvorné spodní úchyty udržují řezné šablony v průběhu stříhu ve správné poloze a zajišťují tak vyšší kvalitu hotových stříhů. Výměnné kladky na spodních úchytech zajišťují hladký průběh řezu a správnou polohu řezných šablon.

SEŘEZÁVAČ SVÁRŮ	WS - 10
Vstupní průtok	12 – 38 l/min.
Vstupní tlak	140 Bar
Hmotnost (ruční pumpa)	50 kg
Hmotnost (hydraulický agregát)	45 kg
Délka (ruční pumpa)	82,5 cm
Délka (hydraulický agregát)	73,7 cm
Šířka	48,3 cm
Výška	11,4 cm
Střížná síla	89.000 Nm

