

Hydraulická ruční vrtačka DL – 07



VÝHODY POUŽITÍ

- Vrtání do dřeva, kovů a zdiva
- Exklusivní tříčelistové sklíčidlo ½"
- Integrované závěsné oko
- Ochrana spouště
- Vynikající poměr výkonu a hmotnosti - vysoká produktivita
- Izolovaná rukojeť přenáší jen minimum tepla
- Příkladnou rukojeť lze namontovat z obou stran vrtačky
- Vestavěný ventil reverzního chodu
- Provedení pro práci pod vodou k dispozici

Vrtačka DL – 07 je ideální nástroj pro vrtání do dřeva, kovu a zdiva. Nedílnou součástí je převodový motor Stanley Hyrevz™ a ventil pro okamžitý zpětný chod, které nabízejí vysokou spolehlivost a efektivitu při všech typech vrtání. Rukojeť je potažená vrstvou tvrdého pěnového plastizolu, přenáší tak jen velmi málo tepla. Pěna plastizol poskytuje pohodlnější uchopení nástroje. Přední pozice rukojeti přenáší větší část hmotnosti na ruce a zlepšuje tak rovnováhu a kontrolu nástroje. Integrované závěsné oko je vždy k dispozici, na rozdíl od šroubovaných, které se mohou uvolnit a spadnout. Příkladná rukojeť se dá namontovat na obě strany vrtačky a poskytuje tak zvýšenou kontrolu a výkon při náročném vrtání. Pružinový ventil poskytuje přesnou kontrolu nad rychlostí otáčení vrtačky a zvýšený komfort obsluhy.

VLASTNOSTI

- Nízká hmotnost
- Nižší nároky na energii – jedna hnací jednotka pro více zařízení
- Nízké náklady na údržbu - nízké opotřebení
- Nízké provozní náklady – dlouhá životnost
- Šetrné k životnímu prostředí, méně CO₂, snížená hlučnost
- Šetrné k uživateli, zplodiny spalovacích motorů a hluk neobtěžují uživatele nářadí

HYDRAULICKÁ RUČNÍ VRTAČKA

DL – 07

Hmotnost	2,7 kg
Rozměry	23 x 10 x 26 cm
Průtok hydraulického oleje	11 - 38 l/min.
Provozní tlak	70 - 140 Bar
Sklíčidlo	½"
EHTMA skupina	C, D, E