

Hydraulický zemní vrták EA - 08



VÝHODY POUŽITÍ

- Umožňuje práci ve vzpřímeném postoji – práce s minimální námahou
- Ovládání vpřed / vzad zakomponováno do rukojeti
- HTMA rychlospojky
- Nízké provozní náklady, dlouhá životnost

Průtok oleje 26 - 34 L/min., 140 bar
EHTMA skupina E

Hydraulický zemní vrták EA - 08 je zemní vrták pracující na výstupu s točivým momentem 339 Nm. Zvládá širokou škálu nasazení při sondáži u zemních prací s použitím vrtáku o průměru až 46 cm do hloubky 107 cm. Je vybaven čtyřmi úchyty pro dva muže, ale může ho obsluhovat i jeden člověk po připojení kotvicí tyče ke zdrojové jednotce, nebo k jinému pevnému předmětu. Ovládání ventilu pro chod vpřed/vzad je integrováno do ergonomicky tvarované rukojeti. EA08 má uchycení vrtáku s šestihranem 1 3/8 HEX. Tento nástroj je velmi silný a robustní, nevytváří hluk a může být napájen z malých agregátů, nebo z hydraulických okruhů minibagrů, traktorů a dalších stavebních a zemědělských strojů. Díky své jednoduché a racionální konstrukci vyžaduje minimální údržbu, má vysokou produktivitu a dlouhou životnost. Vrtáky se prodávají samostatně.

VLASTNOSTI

- Uzavřený olejový okruh
- Nízké náklady na údržbu, nízké opotřebení
- Vynikající poměr výkonu a hmotnosti - vyšší produktivita
- Nízké nároky na energii – jedna hnací jednotka pro více zařízení
- Variabilní pro různé zdroje energie – pro pohon lze použít staveništní hydrauliku, hydraulická rýpadla, atd.
- Šetrná k životnímu prostředí, méně CO₂, snížená hlučnost
- Šetrná k uživateli, zplodiny spalovacích motorů a hluk neobtěžují uživatele hydraulických nářadí

ZEMNÍ VRTÁK

EA - 08

Hmotnost	21 kg
Délka	30 cm
Šířka	117 cm
Maximální rozměry vrtáku	46 x 107 cm
Průtok oleje	26 – 34 L/min.
Tlak oleje	140 Bar