

Lehká čistička štěrku LMSRA



VÝHODY POUŽITÍ

- Vysoký výkon
- Úspora personálních nákladů
- Jednoduchá obsluha
- Příčný dopravník posuvný v obou směrech
- Vyhazování na obě strany
- 12 kW elektronicky řízená hnací jednotka
- Elektrický startér
- Ochrana proti přetížení agregátu
- Vypnutí agregátu při nedostatku oleje
- LED osvětlení 30 W
- Výhodné přepravní rozměry
- Volitelné - dálkové ovládání pojezdu - vyšší bezpečnost na pracovišti
- Ideální v kombinaci s měničem pražců HSW (HSW-2)
- Snadná manipulace pomocí dvoucestného hydraulického rypadla
- Stupeň čištění odpovídá normám DN M918061 a DN EN 933-1

Lehká čistička štěrku LMSRA dodávaná společností On - Rail Group s.r.o. je speciální zařízení pro prosévání štěrku. LMSRA je nejmenší a nejlehčí zařízení pro mobilní čištění štěrku, které minimalizuje počet pracovníků potřebných pro obsluhu. Jednotka má vlastní pohon a může být vybavena i dálkovým ovládáním, které tak zvyšuje bezpečnost v kolejišti, protože pojezd vpřed, nebo vzad, je ovládán mimo nebezpečné prostory. Velikost ok prosévacích sítí je dodávána dle přání zákazníka. Jednotka může být používána pro mobilní čištění štěrku na kolejištích, nebo jako stacionární zařízení. Díky modulární konstrukci může být pojezdový podvozek jednoduše přizpůsoben rozchodu tratí v rozmezí 1.000 – 1.676 mm. Mobilní provedení má elektrické zásuvky pro připojení přídatných zařízení, např. elektrický rázový utahovák šroubů. Lehká čistička štěrku LMSRA je šetrná k životnímu prostředí a nákladově efektivní zařízení. Jednoduchá obsluha, nízké dopravní a personální náklady v kombinaci s měničem pražců na dvoucestném hydraulickém rypadle tvoří velice účinný a výkonný technologický celek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka	2.300 mm
Šířka násypky	3.000 mm
Výška	1.950 mm
Hmotnost	2.300 kg
Výkon	50 – 80 m ³ / hod.
Elektrické zásuvky	3 x 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 32 A

